

SINUS PENTA BOX IP54

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ



НАПРЯЖЕНИЕ
ПИТАНИЯ
2Т = 200-240В
4Т = 380-500В
5Т = 500-600В
6Т = 575-690В

Преобразователи высшего качества с 5-ю алгоритмами управления в настенном шкафу IP54:

- Широкий диапазон питающих напряжений от 200 до 690 В переменного тока
- Входная частота 50 - 60 Гц
- Мощность от 1.3 кВт до 90 кВт
- Полная совместимость с программой удаленного управления через интернет REMOTE DRIVE



Технические характеристики и преимущества

Преобразователи SINUS PENTA могут быть поставлены в настенном шкафу исполнения IP54. Заказное исполнение реализуется выбором необходимых опций.

- Вводной трехфазный автомат
- Вводной трехфазный контактор AC1
- Управление с передней панели с переключателем МЕСТНОЕ/ВНЕШНЕЕ и кнопкой аварийного отключения
- Входные дроссели
- Выходные моторные дроссели
- Цепь питания вентиляции
- Протитоконденсатный резистор
- Дополнительная клеммная колодка для входных и выходных кабелей
- Пульт управления с подсветкой на передней панели

Размеры и вес моделей BOX*

Размер	Ш (мм)	В (мм)	Г (мм)	Вес (кг)
S05B	400	600	290	27.9
S12B	500	700	300	50.5
S15B	600	1000	400	78.2
S20B	600	1200	400	112.3

*Размеры и вес могут меняться в зависимости от заказанных опций.